


製品名	レックス					
用途	水道水に含まれる炭酸カルシウムの塊(スケール)またはコンクリートの目地に付着しているエフロ専用洗剤です。					
使用方法	レックスをスケール・エフロにかけると炭酸ガスに変換し、溶かします。 泡が出なくなるまでかけ続けてください。 劇毒物は使用していませんが、強酸ですのでアルミ・ステンレスなどの素材にはご使用になれません。 石化した厚みのある塊には、先に金槌等で叩いてヒビを入れてか、ケレン等で削ってからレックスをかけてください。時間が短縮できます。					
使用上の注意	用途以外には使用しないでください。 ご使用の際は必ずゴム手袋、保護メガネを着用してください。 アルミ・ステンレスにはご使用になれません。 他の洗剤と混用しないでください。 換気をしながら作業を行なってください。		<table border="1"> <tr> <td>液性</td> <td>酸性</td> </tr> <tr> <td>応急処置</td> <td>万一(原液または希釈液)飲み込んだ場合はすぐに水で口をすすぎ、アルカリ飲料水を飲ませ、医師の診断を受けてください。 液が眼に入った場合はすぐに流水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。 皮膚に付着した場合はすぐに水・石鹼等で洗い流してください。</td> </tr> </table>	液性	酸性	応急処置
液性	酸性					
応急処置	万一(原液または希釈液)飲み込んだ場合はすぐに水で口をすすぎ、アルカリ飲料水を飲ませ、医師の診断を受けてください。 液が眼に入った場合はすぐに流水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。 皮膚に付着した場合はすぐに水・石鹼等で洗い流してください。					

**洗浄例<階段タイル>
エフロをレックスで除去**



階段などのタイルでは、目地のセメントが白華してエフロが発生。



刷毛で原液を塗布しながらエフロを溶かします。



水ですすぎ作業完了。

レックス洗浄例(浴場タイル)

